

## UUSI TUOTE

# ROMAX COMPACT III

Älykäs kone ihanteelliseen puristussuoritukseen

### Push-2-Lock-nuppi

Uusi leuan lukitusjärjestelmä (jousikuormitteinen nuppi) mahdollistaa kätevän puristimen leukojen kiinnittämisen/irrottamisen

### Tasapainotettu rakenne

Optimoitu painon ja koon suhteen koneen käsittelyn parantamiseksi päivittäisessä käytössä

### Useita akkujärjestelmiä

Soveltuu CAS- ja AMPShare akkujärjestelmiin (2 eri koneversiot)

### R-järjestelmän etiketti

Leuan sovitussindikaattori vähentää yhteensopimattomien leukojen kiinnittämisen riskiä

### Mustat värilliset osat

Uusi väritys Leukakiinnike ja kiinnike antavat koneelle huippuluokan ilmeen

### Bluetooth® sisällä

Yhdistää koneen ROTHENBERGER App



Yhdistetty työkalu: Pääset käsiksi Compact III -laitteeseen ja lukemaan asiaankuuluvan Tool & Press Datan älypuhelimien kautta reaaliajassa.



ROMAX Compact III:n optimoitu rakenne mahdollistaa kaikki puristustyöt - myös ahtaissa tiloissa.



Vain 2,5 kg:n painon ansiosta yläpuolella olevat työt sujuvat vaivattomasti pidemminkin ajan.



Push-2-Lock-Knob varmistaa kätevän ja turvallisen leuan kiinnittämisen työkaluun.



Ihanteellisesti sijoitettu LED-palkki (2 LEDiä). Ilmaisee Press Toolin tilan sekä valaisee työalueen tehokkaasti.



Saatavana myös AMPShare-versiona (eri tuotenumero).

## Tekniset tiedot ROMAX COMPACT III

<b>Mitat</b>	340 x 143 x 76 mm (w / 2,0 Ah akku)
<b>Paino</b>	2,5 kg (ilman puristusleukaa)
<b>Puristusvoima / isku</b>	19 kN/30 mm
<b>Kokoalue</b>	Ø 12-40 mm muovi / monikerros Ø 12-35 mm metalli
<b>Huoltoväli</b>	40,000 puristusta / 2 vuotta
<b>Puristusleuan kiinnitys</b>	270° kierto
<b>Virtalähde</b>	RO BP 18 V / 2,0 Ah Li-ion akku RO BP 18 V / 4,0 Ah Li-ion akku
<b>Käyttölämpötila</b>	-10 °C - 60 °C
<b>Puristukset</b>	Puristussyklin kesto 3-4 sekuntia. Noin 130 painallusta 2,0 Ah:n akulla. Akku (SV18 ruostumaton teräs)



## Kytkeyty ROTHENBERGER App -sovellukseen Bluetooth® kautta



Täysin uusi ROMAX COMPACT III on ROTHENBERGERin ensimmäinen älykäs puristuskone, jossa on Bluetooth-yhteys. Sen kautta ROTHENBERGER-sovelluksen kautta työkalu ja älypuhelin voidaan yhdistää, jolloin käyttäjä saa reaaliaikaisen pääsyn koneen ja puristimen tietoihin. Lisäksi sovellus mahdollistaa helpon ja nopean paikan päällä tapahtuvan pöytäkirjan luomisen älykkäällä logiikalla, sekä lukemaan työkalun nykyisen huoltotilan.

Yhteensopivuus iOS 8.1 tai uudempi,  
Android 4.0 tai uudempi.  
Koko 73.3 MB

## Asetukset

Kuvaus	kg	PA	AMPShare nro.	CAS-numero
COMPACT III PELKKÄ TYÖKALU	4.5	1	<b>1000004266</b>	<b>1000004265</b>
COMPACT III PERUSSARJA 1, 1 x 2 AH	5.5	1	<b>1000004267</b>	<b>1000004261</b>
COMPACT III PERUSSARJA 1, 1 x 2 AH (UK)	5.0	1	<b>1000004271</b>	<b>1000004269</b>
COMPACT III PERUSSARJA 2, 2 x 2 AH	6.0	1	<b>1000004272</b>	<b>1000004263</b>
COMPACT III SARJA M15-22-28, 2 AH, 2 AH.	9.3	1	<b>1000004274</b>	<b>1000004273</b>
COMPACT III SET M15-22-28, 2 AH (UK)	9.3	1	<b>1000004333</b>	<b>1000004332</b>
COMPACT III -SARJA SV15-22-28, 2 AH	9.3	1	<b>1000004276</b>	<b>1000004275</b>
COMPACT III-SARJA SV15-22-28, 2 AH (UK)	9.3	1	<b>1000004278</b>	<b>1000004277</b>
COMPACT III -SARJA TH16-20-26, 2 AH	9.4	1	<b>1000004280</b>	<b>1000004279</b>
COMPACT III -SARJA U16-20-25, 2 AH	9.3	1	<b>1000004283</b>	<b>1000004281</b>
COMPACT III -SARJA U16-20-25, 2 AH (UK)	9.3	1	<b>1000004285</b>	<b>1000004284</b>
COMPACT III -SARJA RFZ16-20-25, 2 AH (UK)	8.6	1	<b>1000004293</b>	<b>1000004292</b>
COMPACT III -SARJA >B< MAXIPRO 1/4-1.1/8", 2 AH	17.5	1	<b>1000004287</b>	<b>1000004286</b>
COMPACT III SET >B< MAXIPRO 1/4-1.1/8", 2 AH (UK)	17.5	1	<b>1000004289</b>	<b>1000004288</b>



Nro. 1000003974



Nro. 1500000236



Nro. 70030



Nro. 1000001654



Nro. 1000002548



Nro. 1000003858



Nro. 1000003860

## Lisävarusteet

Kuvaus	kg	PA	Nro.
Puristusrengassarja SV 15-18-22-28	1.8	1	<b>1000003974</b>
Sisäinen ja ulkoinen purseenpoistaja, 10-54 mm (3/8-2")	0.4	1	<b>1500000236</b>
Automaattinen putkileikkuri Koko 1, 6-67 mm (1/4-2,5/8")	0.8	1	<b>70030</b>
RO BC14/36 laturi, 230 V (CAS)	0.6	1	<b>1000001654</b>
RO BP18/4, 4,0 Ah 18 V, Li-HD (CAS).	0.5	1	<b>1000002548</b>
RO BC18-laturi, 230 V (AMPSHARE)	0.6	1	<b>1000003858</b>
RO BP18/4, 4,0 Ah 18 V, (AMPSHARE)	0.6	1	<b>1000003860</b>