



KSM 316 M1

Sivustaväännettävät kytkimet 16-25A

- Hyvä UV-säteilyn kestävyys
- Hyvä suoja useita kemikaaleja vastaan
- Lukittava väännin
- Tuotekoodin selitys tuoteryhmäkuvassa
- **Huom!:** Alumiinikaapeleita ei voida liittää suoraan kytkimeen. Kytkentää varten tarvitsset bimetalli liittimen, **saatavilla täältä.**

Polykarbonaatti 16 & 25 A (KSM):

- IP67
- Saatavana 2-, 3- tai 4-napaisena ja 3-napaisena apukoskettimella 1S (KSM 316S ja KSM 325S)
- Itsesammuva materiaali ja erinomaiset eristysominaisuudet

KSM asennusvideo >>

Polykarbonaatti 25 A (KE 325M):

- IP66
- Itsesammuva materiaali ja erinomaiset eristysominaisuudet
- Kaapelointi: 2xM20/M25 vakiona päällä ja alla sekä M20 pohjassa
- Harmaa/musta, keltainen/punainen

Klikkaamalla sähkönumeroa pääset suoraan Sähkönumerot.fi-palveluun.

Pidätämme oikeuden muutoksiin. Varmista tietojen oikeellisuus aina myyjältä.

Alumiini 25 A (KE 325A):

- IP66
- Erinomainen koviin sääoloihin
- Kaapelointi: 2xM25 + 1xM16 alla vakiona
- Harmaa/musta, keltainen/punainen (YR)
- Saatavana EMC-suojattuna EMC-holkein

Lisätarvikkeet



Tuotetiedot

SKU	KSM 316 M1
AC-23 400/415 V (A/kW)	16 A / 7,5 kW
EAN	6419410328354
IP luokitus	67
Kaapelin koko kytkentätilaan (vain Cu) (mm²) / Pulttikoko	1.5-16
Kotelo	M1
Kotelomateriaali	Polykarbonaatti
Maksimi holkkitiiviste saatavilla	4 x kalvotiiviste
Napojen lukumäärä	3
Paino (kg)	0,28
Sähkönumero	3600365
Väännin	Sivusta väännettävä

Mittapiirustus

