

KAC/FCTB Seinä/Katto -sisäyksiköt



Ominaisuudet

KAC/FCTB sisäyksiköt on tarkoitettu toimisto- ym. tilojen jäähdytykseen.

Alhaiseen äänitasoon on päästy käyttämällä matalakierroksisia puhallinmoottoreita.

Äänitasot on mitattu 3 m:n päästä maksimikierronopeudella. Ohjaus tapahtuu kaukosäätimellä, jossa on termostaatti ja 3-nopeuksinen puhallinnopeuden säädin. Sisäyksikössä on syöttölaite valmiiksi asennettuna.

Sisäyksikkö on tarkoitettu R407C:lle.

A member of **BEIJER REF** group

Combi Cool
kylmäalan tukkuliike



Helsinki puh. 09-777 1230, fax 09-790 935
Tampere puh. 03-266 1340, fax 03-266 1344
Turku puh. 02-254 7170, fax 02-254 7270
www.combicool.fi

Jäähdytystehot* R407C

Malli	Höyrystyslämpötila ¹⁾ (°C) Jäähdytysteho Watteina
	5 °C
FCTB 400	3500
FCTB 600	5300
FCTB 800	7300
FCTB 1000	8800
FCTB 1200	10500
FCTB 1600	14100
FCTB 2000	17600



* Jäähdytystehot on annettu 27 °C:n lämpötilassa 50% RH

¹⁾ Höyrystyslämpötila on annettu "dewpoint":ssa

Malli	Ikm	Mitat mm			Putkimitat		Ilma määrä l/s	Paino kg	Moottori (kW)		ääni-taso dB(A) ¹⁾
		A	B	C	Neste	Kaasu			230V		
FCTB 400		1010	210	640	1/4"	1/2"	189	30	0,04		44
FCTB 600		1010	240	640	3/8"	5/8"	283	31	0,09		44
FCTB 800		1310	240	640	3/8"	5/8"	378	45	0,12		44
FCTB 1000		1310	240	640	3/8"	5/8"	472	59	0,15		44
FCTB 1200		1610	240	640	3/8"	3/4"	567	60	0,24		48
FCTB 1600		1910	240	640	3/8"	3/4"	756	74	0,24		49
FCTB 2000		1910	270	640	1/2"	3/4"	945	75	0,32		49

¹⁾ Äänitasot on annettu 3 m:n etäisyydeltä maksimikierto nopeudella

Sisäyksikkö

